


2016

ООО «Компания ПитерЛаб»

Прайс-лист

Гомогенизаторы



☎/📧 **8 (812) 997-00-54**
petrolabspb.ru
info@petrolabspb.ru

01.01.2015



ООО «Компания ПитерЛаб»
Лабораторное оборудование.



✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи".
☎/📠 8 (812) 997-00-54
e-mail: info@petrolabspb.ru
http://petrolabspb.ru



май 2016



Гомогенизаторы


Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем сайте <http://petrolabspb.ru>

Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Наименование	Характеристики	Вид	Цена в рублях с НДС
<p><u>US-4102</u> <u>Гомогенизатор ручной</u></p>	<p>Предназначен для быстрого смешиваний эмульсий или суспензий в лабораторных условиях. Предотвращает образование хлопьев и обеспечивает равномерное распределение вещества в растворе.</p> <p>Маленький вес и удобная конструкция позволяют легко удерживать прибор в одной руке при использовании</p> <p>Универсальная насадка позволяет быстро смешивать образцы объемом от 1 до 250 мл. Универсальная насадка, изготовленная из нержавеющей стали легко моется и автоклавируется.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скорость перемешивания: 8000 - 30000 об/мин Таймер: нет • Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас • Максимальный объем образца: 250 мл • Кол-во скоростей: 6 • Контроллер: аналоговый 		<p align="center">72 000</p>
<p><u>Гомогенизатор лабораторный</u> <u>ГЛ-П-300</u></p> <p>5000 об/мин.</p>	<p>Гомогенизатор предназначен для получения однородных, мелко измельченных смесей, а также эмульсий высокой дисперсности. Широко используются в лабораторных и производственных организациях.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Максимальная скорость вращения: 5000 об/мин. 2. Мощность двигателя: 300Вт. 3. Диапазон установки таймера: 0,6мин. - 10 мин. 4. Рабочая емкость: нержавеющая сталь. 5. Максимальный объем гомогенизируемого образца 100 мл.. 6. Электропитание: 220В/50Гц. 7. Габаритные размеры: 620x285x270 мм. 8. Масса: 7,5 кг. 		<p align="center">27 000</p>

<p><u>Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300</u> 10 000 – 12 000 об/мин.</p>	<p><i>Гомогенизатор предназначен для получения однородных, мелко измельченных смесей, а также эмульсий высокой дисперсности. Широко используются в лабораторных и производственных организациях.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Максимальная скорость вращения: (10 000 – 12 000 об/мин.)</i> 2. <i>Мощность двигателя: 300Вт.</i> 3. <i>Диапазон установки таймера: 0,6мин. - 10 мин.</i> 4. <i>Рабочая емкость: нержавеющей сталь.</i> 5. <i>Максимальный объем гомогенизируемого образца 50-500 мл.</i> 6. <i>Электропитание: 220В/50Гц.</i> 7. <i>Габаритные размеры: 620x285x270 мм.</i> 8. <i>Масса: 7,5 кг.</i> 		<p>29 000</p>
<p><u>Гомогенизатор HG-15A-Set - А(аналог, ротор 18 мм)</u></p>	<p><i>Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии HG предназначены для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу.</i></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>изготовлены из высококачественной стали с напыленным защитным покрытием</i> • <i>обеспечивают равномерное дробление, перемешивание и гомогенизацию</i> • <i>предусмотрены сменные измельчающие насадки</i> • <i>возможность подбора индивидуальных условий обработки для каждого образца</i> • <i>низкий уровень шума при высоких скоростях работы мотора</i> • <i>предусмотрена защита мотора от перегрева</i> • <i>рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 литров</i> <p>Скорость перемешивания: до 27000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: аналоговый Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-1000мл), фурнитура Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>1400 \$</p>

<p><u>Гомогенизатор HG-15A-Set - В(аналог, ротор 25 мм)</u></p>	<p>Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии HG предназначены для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу.</p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изготовлены из высококачественной стали с напылённым защитным покрытием • обеспечивают равномерное дробление, перемешивание и гомогенизацию • предусмотрены сменные измельчающие насадки • возможность подбора индивидуальных условий обработки для каждого образца • низкий уровень шума при высоких скоростях работы мотора • предусмотрена защита мотора от перегрева • рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 литров <p>Скорость перемешивания: до 27000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: аналоговый Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-2500мл), фурнитура Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>		<p>1400 \$</p>
<p><u>Гомогенизатор HG-15D-Set - А(цифровой, ротор 18 мм)</u></p>	<p>Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии HG предназначены для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу.</p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изготовлены из высококачественной стали с напылённым защитным покрытием • обеспечивают равномерное дробление, перемешивание и гомогенизацию • предусмотрены сменные измельчающие насадки • возможность подбора индивидуальных условий обработки для каждого образца • низкий уровень шума при высоких скоростях работы мотора • предусмотрена защита мотора от перегрева • рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 литров <p>Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин Таймер: 10 сек-15 мин Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: цифровой Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-1000мл), фурнитура Срок поставки: при отсутствии на складе - 8</p>		<p>1640 \$</p>

	<i>месяцев</i>		
<p><u>Гомогенизатор HG-15D-Set - В(цифровой, ротор 25 мм)</u></p>	<p><i>Лабораторные гомогенизаторы DAIHAN серии HG предназначены для измельчения пищевых, биологических продуктов и подготовки их к дальнейшему анализу.</i></p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>изготовлены из высококачественной стали с напылённым защитным покрытием</i> • <i>обеспечивают равномерное дробление, перемешивание и гомогенизацию</i> • <i>предусмотрены сменные измельчающие насадки</i> • <i>возможность подбора индивидуальных условий обработки для каждого образца</i> • <i>низкий уровень шума при высоких скоростях работы мотора</i> • <i>предусмотрена защита мотора от перегрева</i> • <i>рассчитаны на объем рабочей емкости до 2,5 литров</i> <p><i>Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин</i> <i>Таймер: 10 сек-15 мин</i> <i>Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас</i> <i>Максимальный объем образца: 1-2500 мл</i> <i>Контроллер: цифровой</i> <i>Мощность: 160Вт</i> <i>Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-2500мл), фурнитура</i> <i>Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</i></p>		<p>1640 \$</p>

[С полным перечнем оборудования и техническими характеристиками приборов можете ознакомиться на наших сайтах:](#)

<http://petrolabspb.ru/> - Общелабораторное оборудование

<http://labresurs.ru/> - Лабораторное оборудование

<http://vetlabspb.ru/> - Приборы для животноводства и ветеринарии

<http://petrovesspb.ru/> - Весы Аналитические – Лабораторные – Технические

<http://daihanrus.ru/> - Лабораторное оборудование - Daihan, Ulab, Loip, ПЭ

ООО "Компания ПитерЛаб"